



275 S 2WD
75 Hp

Çekiste Kaplan
Çiftçi Destu Traktör



HARS
TRAKTÖR
www.harstraktor.com

Müşteri Danışma Hattı
0332 816 17 10



275 S 2 WD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D-44T
Silindir Hacmi / Sayısı	4.4 litre / 4
Püskürtme Tipi	Direkt Enjeksiyonlu
Sıkıştırma Oranı	18.2:1
Silindir Çapı / Kurs Boyu	105 x 127 mm
Soğutma Şekli	Su soğutmalı
Hava Girişi	Turbo sarjlı
Hava Filtresi	Ön toz tutuculu Kuru Tip ; Çift Elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum Güç (ISO)	75 hp / 2200 (dev. / dak.)
Maksimum Tork	307 Nm / 1400 (dev. / dak.)

KAVRAMA

Tipi	13 " Split Tork Baskı
Balata Tipi	Serametelik pad
Balata Çapı	13 " - 330 mm

KUYRUK MİLİ

Tipi	İPTO, 2 hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir (Dev.Dak.)	1700 dev.dak / 540 dev.dak
Çap	35 mm (1.3/8 ")
Freze Adedi	6
Maksimum Güç	75 hp
Güç (540 dev.dak.)	68 hp

DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ Banyolu Bronz Disk
Kumanda	Hidrolik
Disk Adedi	5 (Her Bir Tarafa)
Park Freni	El Levyesi ile
Diferansiyel Kilidi	Mekanik

JANT VE LASTİKLER

Ön Jant	5,50 x 16
Ön Lastikler	7,50 x 16
Arka Jant	14 x 30 / 12x38
Arka Lastikler	14 x 30/13.6X38

ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 X 105 Amper
Alternatör	80 Amper
Marş Motoru	3.2 Kw

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek Parça)
Göstergeler	Traktör Metre; Yakıt ve Hararet saati
İkaz Lambaları	Dönüş Sinyalleri Akü Şarj Motor yağ basıncı Uzun Hüzme Far Dörtlü Flaşör

STANDART AKSESUARLAR

Rollbar
Arka Ayarlı Çeki Semeri
Takım Kutusu
Dış Teleskopik Gergi
Döner Lamba

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri

Grup/Oran		Vites	2200 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h
L YAVAŞ	K KAPLUMBAGA	1	2,56
		2	3,76
		3	6,89
		R	3,49
	T TAVŞAN	1	3,28
		2	4,81
		3	8,82
		R	4,47
H HIZLI	K KAPLUMBAGA	1	10,49
		2	15,15
		3	28,19
		R	14,08
	T TAVŞAN	1	13,43
		2	19,69
		3	36,10
		R	18,28

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön Aks Ağırlığı	1220 Kg
Arka Aks Ağırlığı	1700 Kg
Traktör Ağırlığı	2920 Kg

KAPASİTELER

Yakıt Tankı	90 lt.
Motor Yağı	10 lt.
Soğutma Sistemi	14 lt.
Hidrolik Sistemi	48 lt.

ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 Kg + 50 Kg
Toplam	370 Kg

ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	80 Kg.
----------------	--------

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik Kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol - Lift Otomatik
Azami Pompa Debisi	27.6 lt / Dak.
Azami Pompa Basıncı	210 Bar
Yardımcı Kaldırıcı Silindir	2 Adet
Azami Kaldırma Kapasitesi	2270 Kg.
Alt Çeki Kolu	Kategori II

HARİCİ HİDROLİK

Pompa Debisi	36 lt. / Dak.
Spool Valf	6 Adet (Altı Çıkışlı)
Basıncı	210 Bar

ÖLÇÜLER

Rollbar Üzerinden	2650 mm
Toplam Uzunluk	3910 mm
Toplam Genişlik	2015 mm
Dingil Eksen Mesafesi	2290 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP
YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

