



HARS
TRAKTÖR

**Zorlu Koşulların
Traktörü**

95 HP 299 S 2WD



Müşteri Danışma Hattı

0332 816 17 10

www.harstraktor.com

299 S 2WD KABİNLİ TRAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D-44TA
Silindir hacmi / Sayısı	4.4 Litre / 4
Püskürtme tipi	Direkt enjeksiyonlu
Sıkıştırma oranı	18.2:1
Silindir çapı / Kurs boyu	105 x 127 mm
Soğutma şekli	Su soğutmalı
Hava girişi	Intercooler / Turbo şarjlı
Hava filtresi	Ön toz tutuculu kuru tip; çift elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum güç (ISO)	95 hp / 2200 (dev. / dak.)
Maksimum tork	395 Nm / 1400 (dev. / dak.)
Motor yağ kapasitesi	10,5 lt

KAVRAMA

Tipi	13 " Split tork baskı
Balata tipi	Serametallik pad
Balata çapı	13 " - 330 mm

KUYRUK MİLİ

Tipi	İPTO, 2 hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir (dev. / dak.)	540 / 750
Çap	35 mm (1.3/8 ")
Freze adedi	6
Maksimum güç	95 hp
Güç (540 dev.dak.)	79 hp

DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Hidrolik
Disk adedi	5 (Her bir tarafa)
Park freni	El levyesi ile
Diferansiyel kilidi	Mekanik

JANT VE LASTİKLER

Ön jant	5.5 x16
Ön lastikler	7.5 - 16
Arka jant	12 x 38 veya 14 x 30
Arka lastikler	13.6 - 38 veya 18.4 - 30

ELEKTRİK

Voltaaj	12 V
Akü	1 x 105 Amper
Alternatör	80 Amper
Marş motoru	3.2 kw

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek parça)
Göstergeler	Traktör metre; yakıt ve hararet saati (Elektronik iletişim)
İkaz lambaları	Dönüş sinyalleri Akü şarj Motor yağ basıncı Uzun hüzme far Dörtlü flaşör
	Hava filtresi E - Lift Mazot - Su Mazot ısıtma Kuyruk mili hareket

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön aks ağırlığı	1300 kg
Arka aks ağırlığı	1850 kg
Traktör ağırlığı	3150 kg
Ön ve arka ağırlıklar ile toplam ağırlık	3680 kg

KAPASİTELER

Yakıt tankı	105 lt
Motor karteri	10,5 lt
Soğutma sistemi	18 lt
Hidrolik sistemi	52,5 lt

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri
(Arka tekerlek yarı çapı r=725 mm değerine göre hesaplanmıştır.)

Grup/Oran	Vites	2200 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h	
L YAVAŞ	K KAPLUMBAĞA	1	2,38
		2	3,56
		3	6,53
	T TAVŞAN	R	3,56
		1	3,01
		2	4,51
H HIZLI	K KAPLUMBAĞ A	3	8,27
		R	4,51
		1	9,72
		2	14,57
		3	26,72
		R	14,57
	T TAVŞAN	1	12,31
		2	18,46
		3	33,85
		R	18,46

ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 kg + 50 kg
Toplam	370 kg

ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	80 kg
Toplam	160 kg

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol - Lift Otomatik
Azami pompa debisi	27.6 lt / Dak.
Azami pompa basıncı	210 Bar
Yardımcı kaldırıcı silindir	2 Adet
Azami kaldırma kapasitesi	3028 kg
Alt çeki kolu	Kategori II

HARİCİ HİDROLİK

Pompa debisi	36 lt / Dak.
Spool valf	6 Adet (Altı çıkışlı)
Spool valf debisi	36 lt / dak.
Basıncı	220 bar

STANDART AKSESUARLAR

Arka ayarlı çeki semeri	7 Pimli römork fişi
Takım kutusu	İş lambası
Dış teleskopik gergi	Ön çeki kancası
Beacon tepe lambası	Hidrolik ayarlı orta kol

KABİN

Klima
Süspansiyonlu koltuk
Radyo, usb
Silecek
Sigara çakmağı, küllük
Gerri görüş kamerası

ÖLÇÜLER

* Yükseklik (Kabin üzerinden)	2800 mm
* Toplam uzunluk	3910 mm
* Toplam genişlik	2015 mm
* Dingiller arası mesafe	2290 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

